



Produktseite

Schmutzwassertauchpumpe PRO 2200 A Art.-Nr.: 75805

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- robustes Gußlaufrad
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Kugellager in Ölbad
- Thermoschutz
- 10 m Nylonseil

Einsatzgebiete:

Für sehr anspruchsvolle Einsätze z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen.

Schlauchanschluss:

3" AG, 76 mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2200 W
Schutzart (IP):	68
Fördervolumen:	(bei 4,2m Förderhöhe) 42000 l/h
max. Förderhöhe:	17 m
max. Eintauchtiefe:	5 m
max. Korngröße:	20 mm
max. Wassertemperatur:	35 °C
Anschlussgewinde:	IG 3 "
Länge des Anschlusskabels:	1000 cm
Maße LxBxH:	230 x 300 x 530 mm
Nettogewicht:	30,32 kg
Bruttogewicht:	31,6 kg



VE 16



L 255 x B 350 x H 585 mm

GTIN-Code

4015671758057