



Produktseite

Kombischleifer GKS 150-25

Art.-Nr.: 55223

- stabiler Maschinenfuß
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- kugelgelagerte Schleifachsen
- verstellbare Arbeitsauflagen,
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Feinschleifscheibe Körnung 36
- Schleifband Körnung 80

Optionales Zubehör:

- #55534 Schleifscheibe 150x20x32mm K36
- #55535 Schleifscheibe 150x20x32mm K60
- #55511 Schleifscheibe 150x20x32mm K80
- #40365 Gewebe-Schleifband 50x686mm K60 3St.
- #40367 Gewebe-Schleifband 50x686mm K80 3St.
- #40369 Gewebe-Schleifband 50x686mm K100 3St.

Technische Daten:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Netzspannung: | 230-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Betriebsart: | 190 W S1; 250 W S6 10% |
| Schutzart (IP): | X0 |
| Motorleistung (P1): | 250 W |
| Motordrehzahl: | 2980 1/min |

Schleifgerät

| | |
|----------------------------|---------|
| Scheibendurchmesser: | 150 mm |
| Scheibeninnendurchmesser: | 12,7 mm |
| Scheibdicke: | 20 mm |
| Körnung: | 36 K |
| Breite des Schleifbandes: | 50 mm |
| Länge des Schleifbandes: | 686 mm |
| Körnung Schleifband: | 80 K |
| Länge des Anschlusskabels: | 180 cm |

| | |
|----------------|--------------------|
| Maße LxBxH: | 330 x 300 x 330 mm |
| Nettogewicht: | 7,3 kg |
| Bruttogewicht: | 8,1 kg |



VE 30



L 435 x B 370 x H 255 mm

GTIN-Code

4015671552235